



〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

アンチコラップ

水溶性冷却剤用防腐剤

製品紹介

アンチコラップは、弊社水溶性冷却剤(ソルクエンチシリーズ)用の防腐剤で、液寿命の延長に効果を発揮します。

ソルクエンチシリーズにも防腐剤を配合しておりますが、使用中に混合する油やゴミ・スケール・鉄粉等が使用液中に混入し、冷却剤の腐敗を促進する場合があります、冷却剤が腐敗すると、防錆力の低下、悪臭の発生等が起こります。

アンチコラップを適時・適量添加することにより、このような現象を防止することが可能です。また、混入物質を除去してから添加すると更に効果を発揮します。

荷姿

4kg 入りポリ容器 / 1kg 入りポリ容器

特長

1. 配合成分の複合作用により、腐敗菌に対し強力に作用します。特に腐敗主要因である Pseudomonas 属菌や、嫌気性菌、カビ等の糸状菌に効果があります。
2. 複合剤であるため、長期使用しても効力の低下が起こりにくい。
3. 低濃度で効果があります。

成分・性状

成分: 有機窒素・硫黄系の混合物
 外観: 黄褐色透明液体
 比重: 1.187
 pH: 4.6
 溶解性: 水に容易に溶解する

標準使用量

腐敗防止には・・・

100ppm を1～2週間に1回添加して下さい

初期の腐敗には・・・

150ppm を週に1回添加して下さい。

腐敗液には・・・

300ppm を週に1回添加して下さい。

毒性

急性経口毒性: マウス LD₅₀: 600mg/kg
 魚毒性: 通常の使用方法では問題ありませんが、養魚池などに高濃度の薬剤が直接流れ込まないようにして下さい。

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

050005/0001MS

447260J