



RUST PREVENTIVE OIL

Idemitsu NTG Co., Ltd.

エースコート S51金

製品紹介

エースコート S51金は、アルキッド樹脂を主成分とした乾性被膜形さび止め油です。溶剤揮発後、薄い淡黄色硬質膜を形成します。

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗りなど、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤・各種溶剤による浸漬・拭い・ペーパーやアルカリ液で除去出来ます。

特長

1. 使用している石油系溶剤はキシレンフリーで、PRTR 非該当です。
2. キシレンを含む溶剤よりは乾燥時間は長くなりますが、塗布膜はベタツキ・スリップがありません。
3. 塗布膜は黄色く仕上がり、塗布面と非塗布面との識別が容易になります。またステンシルを隠すことはありません。

用途

- ロール・歯車などの研磨加工中の一時防錆
- 工具類(ペンチ・ドライバー)、農耕土木用具の最終防錆
- 材料管、ボイラーチューブなどの内外面

荷姿

20L ペール缶

代表性状

試験項目	代表値
外 観	赤色透明液体
動 粘 度 (40℃) mm ² /s	5.1
引 火 点 (PM) °C	38
乾 燥 時 間 分	30～60
膜 厚 μm	約 8
膜 色 相	黄色透明
屋内放置	1 年